DYNASCAN
UV-202

REF: UV202
EAN: 8435550819598

VHF/UHF y recepción de Banda Aérea

WALKIE TALKIE DE DOBLE BANDA RADIOAFICIONADO

***Robusto y fiable**, el **Dynascan UV-202** redefine la experiencia del radioaficionado. Este equipo analógico combina una transmisión **VHF/UHF** impecable con **recepción de banda aérea.** Una solución sólida, moderna y completa para quienes buscan **funcionalidad avanzada** y fiabilidad en cualquier situación.*

DESTACADOS

- ***Transmisión en doble banda VHF/UHF**:*
  TX: 144–146 MHz / 430–440 MHz
  RX: 108–174 MHz / 400–479.995 MHz
- ***Recepción en FM Comercial** (76–108 MHz) y en **AM Banda aérea**: (108–136 MHz)*
- ***Potencia máxima**: 5W*
- ***Pantalla TFT en color**: visualización clara de canales, frecuencias y ajustes*
- ***200 memorias alfanuméricas**, perfectas para una organización rápida y profesional*
- ***USB-C para carga***
- ***Amplias funciones de operación**:*
  - *CTCSS, DCS, DTMF, tone-burst*
  - *VOX interno*
  - *Cancelación de ruido*
  - *Modo semi-dúplex (V/V – U/U)*
  - *Múltiples modos de escaneo*

Garantiza una protección total contra el polvo y arena, y una protección contra los efectos de inmersión temporal

DYNASCAN

UV-202 WALKIE TALKIE DE DOBLE BANDA RADIOAFICIONADO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Canalización:
  25 kHz (banda ancha), 12.5 kHz (banda estrecha)
- Grado de protección: IP67
- Impedancia de antena: 50Ω
- Tipo de modulación:
  11K0F3E (12,5kHz) / 16K0F3E (25kHz)
- Temperatura de funcionamiento: -20ºC a +55ºC
- Alimentación: Batería Ion-Litio de 7.4 V/2600 mAh
- Ciclo de trabajo: 5-5-90 (TX-RX-Standby)
- Dimensiones: 121 x 58 x 42 mm (sin antena)
- Peso: 330 g (con antena y batería)

CONTENIDO

- Transceptor Dynascan UV-202
- Antena
- Batería Ion-Li 7,4v/2.600mAh
- Cargador de sobremesa
- Alimentador AC/DC
- Pinza de cinturón
- Manual de instrucciones

Comerç 2-22 · Nau 12 · Pol. Ind. El Plà
08980 Sant Feliu de Llobregat · BARCELONA · ESPAÑA

Tel. +34 933 348 800
comercial@pihernz.com / www.pihernz.com

PIHERNZ